



سازنده ماشین های تزریق پلاستیک تحت نام تجاری

اصالتی + ملهر
ASLANIAN+MAHER

در کنار شما با نوآوری، کیفیت و تعهد با بیش از ۴۰ سال خدمت صادقانه

SPARK AE

100-360 Ton

ماشین تزریق پلاستیک تمام برقی



تهران-ابتدای جاده آبعلی-خیابان چهارم غربی-شماره ۱۹
تلفن: ۷۷۳۳۷۲۵۸-۷۷۳۳۹۱۱۳-۷۷۳۴۹۱۱۳-۷۷۳۳۹۹۴۹ (۰۲۱)
فکس: ۷۷۳۳۵۱۰۲ (۰۲۱)

www.electrohydraulican.com
info-eh@electrohydraulican.com

SPARK AE360	SPARK AE300		SPARK AE230	SPARK AE180	SPARK AE150		SPARK AE120	SPARK AE100	شرح
	Standard	EX(Larger Injection Unit)			Standard	EX(Larger Injection Unit)			واحد تزریق
۶۰ ۶۷ ۷۵	۴۶ ۵۲ ۶۰	۶۰ ۶۷ ۷۵	۳۶ ۴۱ ۴۶	۳۶ ۴۱ ۴۶	۲۸ ۳۲ ۳۶	۳۲ ۳۶ ۴۱ ۴۶	۲۸ ۳۲ ۳۶	۲۵ ۲۸ ۳۲	mm قطر ماردون
۳۰۰ ۳۳۰ ۳۶۰	۲۳۰ ۲۶۰ ۲۸۵	۳۰۰ ۳۳۰ ۳۶۰	۱۸۰ ۲۰۵ ۲۳۰	۱۸۰ ۲۰۵ ۲۳۰	۱۱۲	۱۶۰ ۱۸۰ ۲۰۵ ۲۳۰	۱۱۲ ۱۱۲ ۱۱۲	۱۰۰ ۱۱۲ ۱۱۲	mm کورس ماردون
۸۴۸ ۱۱۶۳ ۱۵۹۰	۳۸۲ ۵۵۲ ۸۰۵	۸۴۸ ۱۱۶۳ ۱۵۹۰	۱۸۳ ۲۷۱ ۳۸۲	۱۸۳ ۲۷۱ ۳۸۲	۶۹ ۹۰ ۱۱۴	۱۲۸ ۱۸۳ ۲۷۱ ۳۸۲	۶۹ ۹۰ ۱۱۴	۴۹ ۶۹ ۹۰	cm ³ حجم تزریق
۷۸۰ ۱۰۷۰ ۱۴۶۲	۳۵۱ ۵۰۷ ۷۴۰	۷۸۰ ۱۰۷۰ ۱۴۶۲	۱۶۷ ۲۴۶ ۳۴۸	۱۶۷ ۲۴۶ ۳۴۸	۶۳ ۸۲ ۱۰۳	۱۱۷ ۱۶۷ ۲۴۶ ۳۴۸	۶۳ ۸۲ ۱۰۳	۴۵ ۶۳ ۸۲	g (PS) وزن تزریق
۲۷.۶ ۳۷.۸ ۵۱.۶	۱۲.۴ ۱۷.۹ ۲۶	۲۷.۶ ۳۷.۸ ۵۱.۶	۵.۹ ۸.۷ ۱۲.۳	۵.۹ ۸.۷ ۱۲.۳	۲.۲ ۲.۹ ۳.۶	۴.۱ ۵.۹ ۸.۷ ۱۲.۳	۲.۲ ۲.۹ ۳.۶	۱.۶ ۲.۲ ۲.۹	
۵۶۵ ۷۰۵ ۸۸۳	۵۸۱ ۷۴۳ ۹۸۹	۵۶۵ ۷۰۵ ۸۸۳	۳۵۶ ۴۶۳ ۵۸۱	۳۵۶ ۴۶۳ ۵۹۱	۲۱۶ ۲۸۱ ۳۵۶	۲۸۰ ۳۵۶ ۴۶۳ ۵۸۱	۲۱۶ ۲۸۱ ۳۵۶	۱۷۲ ۲۱۶ ۲۳۱	cm ³ /s نرخ تزریق
۲۰۰	۳۵۰	۲۰۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	mm/s سرعت تزریق
۲۳۴۰ ۱۸۸۰ ۱۵۰۰	۳۰۶۰ ۲۴۰۰ ۱۸۰۰	۲۳۴۰ ۱۸۸۰ ۱۵۰۰	۲۵۰۰ ۲۳۵۰ ۱۷۷۰	۲۵۰۰ ۲۳۵۰ ۱۷۷۰	۲۲۰ ۱۷۵۰ ۱۳۸۰	۳۰۰۰ ۲۳۵۰ ۱۸۳۰ ۱۴۵۰	۲۲۰۰ ۱۷۵۰ ۱۳۸۰	۲۶۰۰ ۲۲۰۰ ۱۷۵۰	kgf/cm ² فشار تزریق(حداکثر)
۱۸۷۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰	۲۴۴۰ ۱۹۲۰ ۱۴۴۰	۱۸۷۰ ۱۵۰۰ ۱۲۰۰	۲۰۰۰ ۱۸۸۰ ۱۴۲۰	۲۰۰۰ ۱۸۸۰ ۱۴۲۰	۱۷۶۰ ۱۴۰۰ ۱۱۰۰	۲۴۰۰ ۱۸۸۰ ۱۴۶۴ ۱۱۶۰	۱۷۶۰ ۱۴۰۰ ۱۱۰۰	۲۰۸۰ ۱۷۶۰ ۱۴۰۰	kgf/cm ² فشار دوم تزریق
۵۰ ۸۰ ۹۵	۳۰ ۴۸ ۶۴	۵۰ ۸۰ ۹۵	۲۱ ۲۶ ۳۵	۲۱ ۲۶ ۳۵	۱۱ ۱۵ ۲۱	۱۵ ۲۱ ۲۶ ۳۵	۱۱ ۱۵ ۲۱	۷.۸ ۱۱ ۱۵	g/s ظرفیت موادگیری
۲۳۵	۳۰۰	۲۳۵	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	۳۵۰	rpm سرعت چرخش ماردون
۲۹.۴ ۳۶ ۴۲.۶	۱۶.۲ ۲۲.۸ ۲۹.۴	۲۹.۴ ۳۶ ۴۲.۶	۱۲.۴ ۱۴.۳ ۱۶.۲	۱۲.۴ ۱۴.۳ ۱۶.۲	۷.۲ ۸.۲ ۸.۹	۱۰.۵ ۱۲.۴ ۱۴.۳ ۱۶.۲	۷.۲ ۸.۲ ۸.۹	۶.۳ ۷.۲ ۸.۲	Kw ظرفیت گرمایش
۴+۱	۴+۱	۴+۱	۳+۱	۳+۱	۳+۱	۳+۱	۳+۱	۳+۱	- تعداد زون های کنترل دما
۷۹	۵۷	۷۹	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	۳۸	KN نیروی نازل
									واحد گیره
۳۶۰۰	۳۰۰۰	۳۶۰۰	۲۳۰۰	۱۸۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۲۰۰	۱۰۰۰	KN نیروی قفل گیره
۷۰۰	۶۰۰	۷۰۰	۵۵۰	۴۸۰	۴۲۰	۴۲۰	۳۶۰	۳۶۰	mm کورس صفحه متحرک
۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۵۰	۱۵۰	mm ضخامت قالب (حداقل-حداکثر)
۸۵۰	۷۵۰	۸۵۰	۶۸۰	۶۰۰	۵۲۰	۵۲۰	۵۱۰	۵۱۰	mm ابعاد بین میله های راهنما
۸۳۰*۸۳۰	۷۳۰*۷۳۰	۸۳۰*۸۳۰	۶۱۰*۶۱۰	۵۶۰*۵۶۰	۵۱۰*۴۶۰	۵۱۰*۴۶۰	۴۶۰*۴۱۰	۴۶۰*۴۱۰	mm حداکثر بازشوی صفحات
۱۵۵۰	۱۳۵۰	۱۵۵۰	۱۲۳۰	۱۰۸۰	۹۴۰	۹۴۰	۸۷۰	۸۷۰	mm نیروی پُران (حداکثر)
۶۲	۶۲	۶۲	۵۱.۹	۳۴.۳	۳۴.۳	۳۴.۳	۲۴.۵	۲۴.۵	KN کورس پُران
۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۰۰	mm قطر رینگِی قالب
									اطلاعات کلی
۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	۳۸۰ V ۵۰ Hz	- قدرت ورودی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۷۴	۵۰	۴۵	۴۵	۳۶	۳۶	kVA حداکثر قدرت ورودی
۸۷۰۰*۲۱۲۶*۲۴۴۳	۷۷۰۰*۱۹۷۰*۲۳۶۵	۸۷۰۰*۲۱۲۶*۲۴۴۳	۶۷۸۵*۱۶۷۶*۲۱۸۵	۶۵۳۰*۱۵۶۴*۲۰۷۴	۵۹۲۰*۱۵۱۹*۱۹۲۸	۵۹۲۰*۱۵۱۹*۱۹۲۸	۴۶۸۰*۱۳۸۴*۱۹۲۳	۴۵۶۰*۱۳۸۴*۱۹۲۳	mm ابعاد کلی ماشین
۱۸.۵	۱۴.۹	۱۸.۵	۱۰.۲	۷.۷	۵.۸	۶.۵	۴.۱	۳.۹	t وزن